SAMSUNG 삼성테크윈

iPOLiS

네트워크 카메라의 진화!
고객관리 People Counting 기능

H.264 WDR 네트워크 돔 카메라

SND-3080C/3080CF

- H.264 / MPEG4 / MJPEG Multiple 코덱 지원
- 최대 4CIF급 (704 x 480) 30fps 전송
- 수평해상도 600TV본, 최저조도 0.00008Lux
- 2.8 ~ 11mm 가변 초점 렌즈
- 지능형 영상 감시 (People Counting 기능)
- 128배 WDR, IPv4/IPv6, PoE 지원

H.264 WDR 네트워크 돔 카메라

SND-3080C/3080CF

3.9x V/F Lens | People Counting | 600TVL | 0.00008Lux | WDR 128x | 4CIF | IPv4 IPv6 | H.264 | PoE | Network

SND-3080C SND-3080CF

외관도

단위 : mm





SND-3080C





SND-3080CF

주요사항

항 목	SND-3080C	SND-3080CF
영상		
촬상 소자	1/3형 Super-HAD PS CCD	
총 화소수	811(H) x 508(V)	
유효 화소수	768(H) x 494(V)	
주사 방식	프로그레시브 (WDR 사용시는 인터레이스 방식)	
동기 방식	Internal	
주파수	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	
수평해상도	컬러 : 600 TV본	
최저조도	0.00008Lux	
S / N 비	52dB	
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite	
렌즈		
초점거리	2.8 ~ 11mm (3.9X) Vari-focal	
구경비	F1.2	
화각	H : 94.6° (Wide)~28.8° (Tele), V : 68.4° (Wide)~21.6° (Tele)	
팬/틸트/회전		
팬 범위	0° ~ 355°	
틸트 범위	0° ~ 90°	
회전	0° ~ 355°	
카메라 기능		
OSD	한국어	
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 54자)	
Day & Night	Auto / Day / Night (S/W 방식)	
역광보정	Off / BLC / WDR	
Wide Dynamic Range	128배	
콘트라스트 개선	XDR (Extended Dynamic Range) - Off / Low / Middle / High	
노이즈 제거	Motion Adaptive 2D+3D Noise Filter (Off/Low/Middle/High/User)	
영상 흔들림 보정	Off / On	
프라이버시 기능	Off / On (최대 12개 Polygonal 마스크 설정 가능)	
Sens-up (Frame Integration)	Off / Auto (2X ~ 512X)	
Gain Control	AGC (Low / Middle / High)	
화이트발란스	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
전자셔터	Off / Auto (1/100 ~ 1/10K sec)	
디지털줌	16배	
Flip / Mirror	지원	
Profile	Standard / ITS / Backlight / Day&Night / Gaming / Custom	
지능형 영상 분석	Object Counting (Line-based Counting, Area-based Counting)	
PIP	Off / On	
알람	입력 2개 / 출력 2개 (Relay)	
네트워크		
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)	
비디오 압축 방식	H.264, MPEG4, MJPEG	
해상도	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	
최대 프레임레이트	30fps	
화질 제어	H.264/MPEG4 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG : 화질 레벨 제어	
비트레이트 제어	H.264/MPEG4 : CBR 또는 VBR, MJPEG : VBR	
동시 전송 능력	듀얼 스트리밍 (MPEG4 + MJPEG 또는 H.264 + MJPEG)	
IP	IPv4, IPv6	
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, 사용자 접속 로그 기록	
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트	
최대 동시접속자	10명 (유니캐스트 모드)	
메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯	
웹뷰어	지원 OS : Windows XP / VISTA / 7, 지원 웹브라우져 : Internet Explorer 6.0 or Higher	
통합 관리 소프트웨어	NET-i viewer	
동작 환경		
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
전원		
사용전원/소비전류	12V DC, 24V AC, PoE(IEEE802.3af)	
소비 전력	최대 8W	
외관		
색상 / 재질	몸체 : 흰색 / 플라스틱	
외형 치수 (WxHxD)	129.4 x Ø133mm	125 x Ø159.9mm (천정 매립형)
무게	523g	650g

eco RoHS compliant

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
  FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr

무상 A/S 2년 보장

원격서비스 Remote Service

원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비(DVR, 네트워크 제품군)의 원격 기술지원 서비스를 제공합니다.