H.264 43배 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라

SNP-3430H

















주요사양




1/4형 Ex-view HAD PS CCD 811(H) x 508(V) 768(H) x 494(V) 프로그레시브 (VPS ON), (If WDR on, Interlaced scan) = 프로디지드 (Y 5 010), (II WBK 01, II Internal only H: 15.734KHz / V: 59.94Hz 컬러: 600 TV본 0.0001Lux (512X Sens-up, 50 IRE) 52dB 아날로그 출력

외관도 단위:mm




초점거리	3.2 ~ 138.5mm (43X)
구경비	F1.6(Wide) / F3.7(Tele)
화각	H: 61,2° (Wide) ~ 1,47° (Tele) / V: 47,2° (Wide) ~ 1,1° (Tele)
최소 지근 거리	1m
줌스피드	Max, 3,2 sec (Wide −) Tele)
프/틸트/회전	
프, ᆫㅡ, 팬 범위	360° Endless
팬 속도	
틸트 범위	프리셋: 360°/초, 수동: 0.05°/초 ~200°/초 180°(0°~180°)
르ㅡ ㅁㄲ 틸트 속도	프리셋: 360 ° /초, 수동: 0.05 ° /초 ~200 ° /초
	==1,2,500 /±, +3,000 /± -200 /± -200 /± -257#
프리셋	2507
카메라 기능	하고 다구의
OSD	한글, 다국어
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 48자)
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W
Wide Dynamic Range	Off / BLC (128X)
콘트라스트 개선	XDR (eXtended Dynamic Range) (Off/Low/Medium/High)
노이즈 제거	Motion Adaptive 2D+3D Noise Filter (Off/Low/Medium/High)
영상 흔들림 보정	Off / On
동작탐지	지원
프라이버시 기능	Off / On (최대 12개 Polygonal 마스크 설정 가능)
Sens-up (Frame Integration)	Off / Auto (2X ~ 512X)
Gain Control	Off / Low / Medium / High / Manual
화이트발란스	ATW (ln) / ATW (Out) / AWC / Manual
지시 <u>구</u> 교 교 교 전자셔터	Off / A.F.I.K / Manual (1/120 ~ 1/10Ksec)
디지털줌	16X
	OA / On
Flip / Mirror	
VPS	Off / On
지능형 영상 분석	Moved / Fixed
PIP	Off / On
Schedule	Day / Time Schedule
알람	입력 8개 / 출력 4개 (Relay)
원격제어	RS-485
RS-485 프로토콜	Samsung E/T PELCO-P/D, Panasonic, GE (KaLatel), Vicon, Honeywell, Bosch(Philips)
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H,264, MPEG4, MJPEG
해상도	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240
최대 프레임레이트	30fps
화질 제어	H,264/MPEG4: 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG: 화질 레벨 제어
비트레이트 제어	11.204/MPEG4 : B本田書, B1=110年 田章 4101, NDFEG : 對章 대章 4101 H,264/MPEG4 : CBR 또는 VBR MJPEG : VBR
	최대 10종의 스트림 동시 전송
동시 전송 능력	
오디오 입/출력 단자	라인 입/출력
오디오 압축 방식 / 통신	G.711 u-law, 양방향
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDN;
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	10명 (유니캐스트 모드)
메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯
ONVIF 대응	지원
웹뷰어	지원 OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, 지원 웹브라우저: Internet Explorer 6.0 or Higher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
통합 관리 소프트웨어	NET-1 viewer
동작 환경	12. 11010
등적 원정 동작 온/습도	-50° C ~ +50° C (-58° F ~ +122° F) / 20% ~ 80% RH
방진/방수 대응	IP66 (방수)
전원	100/40 10 5
사용전원/소비전류	24V AC, hPoE
소비 전력	최대 24W (히터 미사용시), 최대 57W (히터 사용시)
외관	
색상 / 재질	아이보리 / 알루미늄
외형 치수 (WxHxD)	H290.5 x Ø259 mm
무게	4.5Kg



삼성테크윈


삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.



- 영업 TEL 070 - 7147 - 8771~8 FAX 031 - 8018 - 3715 • 대구영업소 TEL 053 - 742 - 3098 • 부산영업소 TEL 051 - 640 - 8233 • 사S및 기술문의 TEL 1588 - 5772 • 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr



시스템을 구현하여 드립니다.






원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비 (DVR, 네트워크 원격서비스 Remote Service 제품군)의 원격 기술지원 서비스를 제공합니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.





하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라


H.264

H.264 43배 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라

- H.264, MPEG-4, MJPEG 다중 영상 압축
- 광학 43배 (3.2 ~ 138,5mm), 디지털 16배
- 4CIF 기준 30fps 영상 전송
- 지능형 영상 분석 기능, IPv6 / IPv4
- 하우징 일체형 (IP66), hPoE 지원



www.samsungipolis.co.kr



SNP-3430H

H.264 / MPEG-4 / MJPEG



압축방식을 지원하며, 사용자의 요구 및 네트워크 환경에 맞는 영상 압축방식을 선택할 수 있습니다. H,264 방식은 파일 사이즈 및 전송부하를 최소화하여 제한된 네트워크 대역폭과 저장공간에서도 완벽한 영상 감시 솔루션을 제공합니다.



4CIF 기준 30fps 영상 전송



SNP-3430H는 4CIF 기준(704X480) 화질을 최대 30fps 속도로 전송할 수 있습니다.







E-mail Notification

저장/모니터링 장치

Monitoring /

지능형 비디오 영상 분석



일정 지역을 설정하여 그 영역에 있는 대상이 사라지거나, 해당 영역에 없던 물체가 생길 경우 이를 감지하여 영상을 저장 및 CMS 서버로 전송할 수 있습니다.







Defined Area





하우징 일체형, IP66





SNP-3430H는 하우징 일체형 디자인으로 별도의 하우징 없이 설치 가능하며, IP66 방진 • 방수 규격 획득으로 실내는 물론, 실외 설치 시에도 안정적인 제품 성능을 구현합니다.





다양한 부가 기능

hPoE (High Power of Ethernet) 지원을 통해 랜 선 하나만으로 영상과 전원의 동시 공급이 가능합니다. 배선이 줄어들어 설치 및 시공이 더욱 용이합니다.

SD 메모리 카드

SD 메모리 카드를 기본 내장하여 무인 감시 환경에서도 이벤트 발생 시 영상을 자동 전송 및 저장할 수 있습니다.

IPv6/IPv4 지원

기존 인터넷의 IP 주소 할당 체계는 IPv4 방식이었으나 전 세계적으로 IP 주소가 고갈되어 IPv6 방식으로 전환되는 추세입니다. SNP-3430H는 IPv6/ IPv4 양쪽 방식을 모두 지원하기 때문에 사용자가 어느쪽의 IP 주소 체계를 보유하시든 관계없이 제품을 이용하실 수 있습니다.

